

POWER PRODUCTS
→ MONTANA
**Powered By
JOHN DEERE**


Jeneratör modeli	J 110K II	J 110K IV
Kontrol paneli	NEXYS	NEXYS
Güç		
Stand-by güç	110 kVA	110 kVA
Sürekli güç	100 kVA	100 kVA
Motor		
Motor markası ve modeli	JOHN DEERE , 4045HF120	JOHN DEERE , 4045HF120
Max. stand-by motor gücü (sabitlenmiş RPM'de)	97kW [12998BHP]	97kW [12998BHP]
Devir sayısı	1500 d/d	1500 d/d
Hız kontrol sistemi	Mekanik	Mekanik
Motor hacmi	4.48L	4.48L
Silindir sayısı ve dizilişi	4 L	4 L
Silindir çapı x Strok	106mm X 127mm	106mm X 127mm
Egzost susturucusu	9 db (montajlı değildir)	9 db (kabin içinde montajlıdır)
Soğutma sistemi	Su ve radyatör ile	Su ve radyatör ile
Şarj alternatörü, Marş motoru ve Akü voltajı	12 V	12 V
Alternatör		
Alternatör markası ve modeli	LEROY SOMER , LSA442VS45	LEROY SOMER , LSA442VS45
Voltaj	230 / 400 V	230 / 400 V
Frekans	50 Hz	50 Hz
Güç faktörü	0.8	0.8
İzolasyon sınıfı	H	H
Koruma sınıfı	IP 23	IP 23
Yakıt sarfiyatı		
100% yükte	23.5 l/h	23.5 l/h
75% yükte	16.5 l/h	16.5 l/h
50% yükte	11.5 l/h	11.5 l/h
Ebatlar ve diğer rakamsal değerler		
Uzunluk / genişlik / yükseklik (mm)	1950 x 1084 x 1330	2554 x 1170 x 1680
Ağırlık (yaklaşık kuru ağırlık-yakıtsız) (kg)	1240 kg	1640 kg
Yakıt tank kapasitesi (litre)	190 lt	190 lt
Ses gürültü seviyesi (db)	-	67 db @7 mt (stby-kabin M129)
Standart	Test raporu, Motor yağı, Antifrizli soğutma suyu	Test raporu, Motor yağı, Antifrizli soğutma suyu
Opsiyonlar	Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü	Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü

önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilme hakkı saklıdır

ELEKTROMAK JENERATÖR
Jeneratör Alım Satım Kiralama Bobinaj ve Servis Hizmetleri
Merkez : Dolapdere San.Sit.5 Ada No:27 İkitelli/İstanbul
İkitelli Tel / fax : (212) 671 02 71
Suavi Uyar : 0 532 767 32 23
Mustafa Uyar : 0 533 711 05 34
Süleyman Uyar : 0 535 205 28 53
Web Sitemiz : www.elektromakjenerator.com
Mail Adresimiz : info@elektromakjenerator.com ,elektromakjenerator@hotmail.com