

POWER PRODUCTS
→ MONTANA
**Powered By
JOHN DEERE**


Jeneratör modeli	J 165 K II	J 165 K IV
Kontrol paneli	NEXYS	NEXYS
Güç		
Stand-by güç	165 kVA	165 kVA
Sürekli güç	150 kVA	150 Kva
Motor		
Motor markası ve modeli	JOHN DEERE , 6068HF120-153	JOHN DEERE , 6068HF120-153
Max. stand-by motor gücü (sabitlenmiş RPM'de)	150kW [20100BHP]	150kW [20100BHP]
Devir sayısı	1500 d/d	1500 d/d
Hız kontrol sistemi	Mekanik	Mekanik
Motor hacmi	6.72L	6.72L
Silindir sayısı ve dizilişi	6 L	6 L
Silindir çapı x Strok	106mm X 127mm	106mm X 127mm
Egzost susturucusu	9 db (montajlı değildir)	9 db (kabin içinde montajlıdır)
Soğutma sistemi	Su ve radyatör ile	Su ve radyatör ile
Şarj alternatörü, Marş motoru ve Akü voltajı	12 V	12 V
Alternatör		
Alternatör markası ve modeli	LEROY SOMER LSA442M95	LEROY SOMER LSA442M95
Voltaj	230 / 400 V	230 / 400 V
Frekans	50 Hz	50 Hz
Güç faktörü	0.8	0.8
İzolasyon sınıfı	H	H
Koruma sınıfı	IP 23	IP 23
Yakıt sarfiyatı		
100% yükte	33.5L/h	33.5L/h
75% yükte	25L/h	25L/h
50% yükte	17L/h	17L/h
Ebatlar ve diğer rakamsal değerler		
Uzunluk / genişlik / yükseklik (mm)	2370mm x 1114mm x 1480mm	3508mm x 1200mm x 1830mm
Ağırlık (yaklaşık kuru ağırlık-yakıtsız) (kg)	1640 kg	2230 kg
Yakıt tank kapasitesi (litre)	340 lt	340 lt
Ses gürültü seviyesi (db)	-	68,8 db @7 mt (stby-kabin M226)
Standart	Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu	Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu
Opsiyonlar	Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü	Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü

önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilme hakkı saklıdır

ELEKTROMAK JENERATÖR
Jeneratör Alım Satım Kiralama Bobinaj ve Servis Hizmetleri
Merkez : Dolapdere San.Sit.5 Ada No:27 İkitelli/İstanbul
İkitelli Tel / fax : (212) 671 02 71
Suavi Uyar : 0 532 767 32 23
Mustafa Uyar : 0 533 711 05 34
Süleyman Uyar : 0 535 205 28 53
Web Sitemiz : www.elektromakjenerator.com
Mail Adresimiz : info@elektromakjenerator.com ,elektromakjenerator@hotmail.com