

POWER PRODUCTS
→ MONTANA
**Powered By
JOHN DEERE**


Jeneratör modeli	J 400 K II	J 400 K IV
Kontrol paneli	NEXYS	NEXYS
Güç		
Stand-by güç	402 kVA	402 kVA
Sürekli güç	365 kVA	365 Kva
Motor		
Motor markası ve modeli	JOHN DEERE , 6125HF070-387	JOHN DEERE , 6125HF070-387
Max. stand-by motor gücü (sabitlenmiş RPM'de)	379kW [50786BHP]	379kW [50786BHP]
Devir sayısı	1500 d/d	1500 d/d
Hız kontrol sistemi	Elektronik	Elektronik
Motor hacmi	12.5 L	12.5 L
Silindir sayısı ve dizilişi	6 L	6 L
Silindir çapı x Strok	127mm X 165mm	127mm X 165mm
Egzost susturucusu	9 db (montajlı değildir)	9 db (kabin içinde montajlıdır)
Soğutma sistemi	Su ve radyatör ile	Su ve radyatör ile
Şarj alternatörü, Marş motoru ve Akü voltajı	24 V	24 V
Alternatör		
Alternatör markası ve modeli	LEROY SOMER , LSA472VS2	LEROY SOMER , LSA472VS2
Voltaj	230 / 400 V	230 / 400 V
Frekans	50 Hz	50 Hz
Güç faktörü	0.8	0.8
İzolasyon sınıfı	H	H
Koruma sınıfı	IP 23	IP 23
Yakıt sarfiyatı		
100% yükte	81.01 L/h	81.01 L/h
75% yükte	59.44 L/h	59.44 L/h
50% yükte	40.44 L/h	40.44 L/h
Ebatlar ve diğer rakamsal değerler		
Uzunluk / genişlik / yükseklik (mm)	3160mm x 1340mm x 1790mm	4475mm x 1410mm x 2430mm
Ağırlık (yaklaşık kuru ağırlık-yakıtsız) (kg)	3090 kg	4220 kg
Yakıt tank kapasitesi (litre)	470 lt	470 lt
Ses gürültü seviyesi (db)	-	66.5 db @7 mt (stby-kabin M228)
Standart	Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu	Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu
Opsiyonlar	Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü	Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü

önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilme hakkı saklıdır

ELEKTROMAK JENERATÖR
Jeneratör Alım Satım Kiralama Bobinaj ve Servis Hizmetleri
Merkez : Dolapdere San.Sit.5 Ada No:27 İkitelli/İstanbul
İkitelli Tel / fax : (212) 671 02 71
Suavi Uyar : 0 532 767 32 23
Mustafa Uyar : 0 533 711 05 34
Süleyman Uyar : 0 535 205 28 53
Web Sitemiz : www.elektromakjenerator.com
Mail Adresimiz : info@elektromakjenerator.com ,elektromakjenerator@hotmail.com