

POWER PRODUCTS
→ MONTANA
**Powered By
JOHN DEERE**


Jeneratör modeli	J 44K II	J 44K IV
Kontrol paneli	NEXYS	NEXYS
Güç		
Stand-by güç	44 kVA	44 kVA
Sürekli güç	40 kVA	40 kVA
Motor		
Motor markası ve modeli	JOHN DEERE , 3029TF120	JOHN DEERE , 3029TF120
Max. stand-by motor gücü (sabitlenmiş RPM'de)	40kW [5360BHP]	40kW [5360BHP]
Devir sayısı	1500 d/d	1500 d/d
Hız kontrol sistemi	Mekanik	Mekanik
Motor hacmi	2.9L	2.9L
Silindir sayısı ve dizilişi	3 L	3 L
Silindir çapı x Strok	106mm X 110mm	106mm X 110mm
Egzost susturucusu	9 db (montajlı değildir)	9 db (kabin içinde montajlıdır)
Soğutma sistemi	Su ve radyatör ile	Su ve radyatör ile
Şarj alternatörü, Marş motoru ve Akü voltajı	12 V	12 V
Alternatör		
Alternatör markası ve modeli	MECC ALTE , ECO 32-3S	MECC ALTE , ECO 32-3S
Voltaj	230 / 400 V	230 / 400 V
Frekans	50 Hz	50 Hz
Güç faktörü	0.8	0.8
İzolasyon sınıfı	H	H
Koruma sınıfı	IP 23	IP 23
Yakıt sarfiyatı		
100% yükte	11.19 l/h	11.19 l/h
75% yükte	8.4 l/h	8.4 l/h
50% yükte	5.96 l/h	5.96 l/h
Ebatlar ve diğer rakamsal değerler		
Uzunluk / genişlik / yükseklik (mm)	1700 x 896 x 1221	2080 x 960 x 1415
Ağırlık (yaklaşık kuru ağırlık-yakıtsız) (kg)	820 kg	1040 kg
Yakıt tank kapasitesi (litre)	100 lt	100 lt
Ses gürlüğü seviyesi (db)	-	63 db @7 mt (stby-kabin M127)
Standart	Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu	Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu
Opsiyonlar	Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü	Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü

önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilme hakkı saklıdır

ELEKTROMAK JENERATÖR
Jeneratör Alım Satım Kiralama Bobinaj ve Servis Hizmetleri
Merkez : Dolapdere San.Sit.5 Ada No:27 İkitelli/İstanbul
İkitelli Tel / fax : (212) 671 02 71
Suavi Uyar : 0 532 767 32 23
Mustafa Uyar : 0 533 711 05 34
Süleyman Uyar : 0 535 205 28 53
Web Sitemiz : www.elektromakjenerator.com
Mail Adresimiz : info@elektromakjenerator.com ,elektromakjenerator@hotmail.com