

POWER PRODUCTS

→ PACIFIC

**Powered By
MITSUBISHI - Japan**



Jeneratör modeli	T 11.5 K II	T 11.5 K IV
Kontrol paneli	NEXYS	NEXYS
Güç		
Sürekli güç	12 kVA	12 kVA
Stand-by güç	10 kVA	10 kVA
Motor		
Motor markası ve modeli	MITSUBISHI , S3L2.SD	MITSUBISHI , S3L2.SD
Max. stand-by motor gücü (sabitlenmiş RPM'de)	11.33kW [151822BHP]	11.33kW [151822BHP]
Devir sayısı	1500 d/d	1500 d/d
Hız kontrol sistemi	Mekanik	Mekanik
Motor hacmi	1.31 L	1.31 L
Silindir sayısı ve dizilişi	3 L	3 L
Silindir çapı x Strok	78mm X 92mm	78mm X 92mm
Egzost susturucusu	9 db (montajlı değildir)	9 db (kabin içinde montajlıdır)
Soğutma sistemi	Su ve radyatör ile	Su ve radyatör ile
Şarj alternatörü, Marş motoru ve Akü voltajı	12 V	12 V
Alternatör		
Alternatör markası ve modeli	MECC ALTE , ECO3-1L	MECC ALTE , ECO3-1L
Voltaj	230 / 400 V	230 / 400 V
Frekans	50 Hz	50 Hz
Güç faktörü	0.8	0.8
İzolasyon sınıfı	H	H
Koruma sınıfı	IP 23	IP 23
Yakıt sarfiyatı		
100% yükte	3.1 l/h	3.1 l/h
75% yükte	2.5 l/h	2.5 l/h
50% yükte	2.1 l/h	2.1 l/h
Ebatlar ve diğer rakamsal değerler		
Uzunluk / genişlik / yükseklik (mm)	1405mm x 715mm x 1053mm	1750mm x 715mm x 1230mm
Ağırlık (yaklaşık kuru ağırlık-yakıtsız) (kg)	387 kg	535 kg
Yakıt tank kapasitesi (litre)	50 lt	50 lt
Ses gürültü seviyesi (db)	-	60.4db@7 mt (stby-kabin M126)
Standart	Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu	Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu
Opsiyonlar	Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü	Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü

önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilme hakkı saklıdır

ELEKTROMAK JENERATÖR

Jeneratör Alım Satım Kiralama Bobinaj ve Servis Hizmetleri

Merkez : Dolapdere San.Sit.5 Ada No:27 İkitelli/İstanbul

İkitelli Tel / fax : (212) 671 02 71

Suavi Uyar : 0 532 767 32 23

Mustafa Uyar : 0 533 711 05 34

Süleyman Uyar : 0 535 205 28 53

Web Sitemiz : www.elektromakjenerator.com

Mail Adresimiz : info@elektromakjenerator.com ,elektromakjenerator@hotmail.com