

POWER PRODUCTS

→ PACIFIC

**Powered By
MITSUBISHI - Japan**


Jeneratör modeli	T 22K II	T 22K IV
Kontrol paneli	NEXYS	NEXYS
Güç		
Sürekli güç	20 kVA	20 kVA
Stand-by güç	22 kVA	22 kVA
Motor		
Motor markası ve modeli	MITSUBISHI , S4Q2.SD	MITSUBISHI , S4Q2.SD
Max. stand-by motor gücü (sabitlemiş RPM'de)	23.87kW [319858BHP]	23.87kW [319858BHP]
Devir sayısı	1500 d/d	1500 d/d
Hız kontrol sistemi	Mekanik	Mekanik
Motor hacmi	2.50L	2.50L
Silindir sayısı ve dizilişi	4 L	4 L
Silindir çapı x Strok	88mm X 103mm	88mm X 103mm
Egzost susturucusu	9 db (montajlı değildir)	9 db (kabin içinde montajlıdır)
Soğutma sistemi	atör ile	Su ve radyatör ile
Şarj alternatörü, Marş motoru ve Akü voltajı		12 V
Alternatör		
Alternatör markası ve modeli	MECC ALTE ECO 28 1L/4	MECC ALTE ECO 28 1L/4
Voltaj	230 / 400 V	230 / 400 V
Frekans	50 Hz	50 Hz
Güç faktörü	0.8	0.8
İzolasyon sınıfı	H	H
Koruma sınıfı	IP 23	IP 23
Yakıt sarfiyatı		
100% yükte	6.2 l/h	6.2 l/h
75% yükte	4.7 l/h	4.7 l/h
50% yükte	3.4 l/h	3.4 l/h
Ebatlar ve diğer rakamsal değerler		
Uzunluk / genişlik / yükseklik (mm)	1700mm x 896mm x 1121mm	2080mm x 960mm x 1415mm
Ağırlık (yaklaşık kuru ağırlık-yakıtsız) (kg)	560 kg	790 kg
Yakıt tank kapasitesi (litre)	100 lt	100 lt
Ses gürültü seviyesi (db)	-	61 db @7 mt (stby-kabin M127)
Standart	Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu	Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu
Opsiyonlar	Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü	Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü

önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilmektedir.

ELEKTROMAK JENERATÖR
Jeneratör Alım Satım Kiralama Bobinaj ve Servis Hizmetleri
Merkez : Dolapdere San.Sit.5 Ada No:27 İkitelli/İstanbul

İkitelli Tel / fax : (212) 671 02 71

Suavi Uyar : 0 532 767 32 23

Mustafa Uyar : 0 533 711 05 34

Süleyman Uyar : 0 535 205 28 53

Web Sitemiz : www.elektromakjenerator.com

Mail Adresimiz : info@elektromakjenerator.com , elektromakjenerator@hotmail.com