

POWER PRODUCTS

→ PACIFIC

**Powered By
MITSUBISHI - Japan**



Jeneratör modeli	T 33K II	T 33K IV
Kontrol paneli	NEXYS	NEXYS
Güç		
Sürekli güç	30 kVA	30 kVA
Stand-by güç	33 kVA	33 kVA
Motor		
Motor markası ve modeli	MITSUBISHI , S4S.SD	MITSUBISHI , S4S.SD
Max. stand-by motor gücü (sabitlemiş RPM'de)	30.36 kW [40.71 BHP]	30.36 kW [40.71 BHP]
Devir sayısı	1500 d/d	1500 d/d
Hız kontrol sistemi	Mekanik	Mekanik
Motor hacmi	3.33L	3.33L
Silindir sayısı ve dizilişi	4 L	4 L
Silindir çapı x Strok	120mm X 94mm	120mm X 94mm
Egzost susturucusu	9 db (montajlı değildir)	9 db (montajlı değildir)
Soğutma sistemi	Su ve radyatör ile	Su ve radyatör ile
Şarj alternatörü, Marş motoru ve Akü voltajı	12 V	12 V
Alternatör		
Alternatör markası ve modeli	MECC ALTE ECO 28 VL	MECC ALTE ECO 28 VL
Voltaj	230 / 400 V	230 / 400 V
Frekans	50 Hz	50 Hz
Güç faktörü	0.8	0.8
İzolasyon sınıfı	H	H
Koruma sınıfı	IP 23	IP 23
Yakıt sarfiyatı		
100% yükte	8.2 l/h	8.2 l/h
75% yükte	6 l/h	6 l/h
50% yükte	4.2 l/h	4.2 l/h
Ebatlar ve diğer rakamsal değerler		
Uzunluk / genişlik / yükseklik (mm)	1700mm x 896mm x 1144mm	2080mm x 960mm x 1415mm
Ağırlık (yaklaşık kuru ağırlık-yakıtsız) (kg)	660 kg	890 kg
Yakıt tank kapasitesi (litre)	100 lt	100 lt
Ses gürültü seviyesi (db)	-	73 db @7 mt (stby-kabin M127)
Standart	Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu	Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu
Opsiyonlar	Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü	Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü

önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilme hakkı saklıdır

ELEKTROMAK JENERATÖR

Jeneratör Alım Satım Kiralama Bobinaj ve Servis Hizmetleri

Merkez : Dolapdere San.Sit.5 Ada No:27 İkitelli/İstanbul

İkitelli Tel / fax : (212) 671 02 71

Suavi Uyar : 0 532 767 32 23

Mustafa Uyar : 0 533 711 05 34

Süleyman Uyar : 0 535 205 28 53

Web Sitemiz : www.elektromakjenerator.com

Mail Adresimiz : info@elektromakjenerator.com ,elektromakjenerator@hotmail.com