

**POWER PRODUCTS**
**→ ATLANTIC**
**Powered By**
**VOLVO PENTA**


| Jeneratör modeli                              | V 440 K II   | V 440 K IV   |
|---|--|--|
| Kontrol paneli                                | NEXYS  | NEXYS  |
| <b>Güç</b>                                    |  |  |
| Stand-by güç                                  | 440 kVA  | 440 kVA  |
| Sürekli güç                                   | 400 kVA  | 400 Kva  |
| <b>Motor</b>                                  |  |  |
| Motor markası ve modeli                       | VOLVO , TAD1242GE  | VOLVO , TAD1242GE  |
| Max. stand-by motor gücü (sabitlenmiş RPM'de) | 387kW [51858BHP]   | 387kW [51858BHP]   |
| Devir sayısı                                  | 1500 d/d   | 1500 d/d   |
| Hız kontrol sistemi                           | Elektronik   | Elektronik   |
| Motor hacmi                                   | 12.13L   | 12.13L   |
| Silindir sayısı ve dizilişi                   | 6 L  | 6 L  |
| Silindir çapı x Strok                         | 131mm X 150mm  | 131mm X 150mm  |
| Egzost susturucusu                            | 9 db (montajlı değildir)                                       | 9 db (kabin içinde montajlıdır)                                |
| Soğutma sistemi                               | Su ve radyatör ile   | Su ve radyatör ile   |
| Şarj alternatörü, Marş motoru ve Akü voltajı  | 24 V   | 24 V   |
| <b>Alternatör</b>                             |  |  |
| Alternatör markası ve modeli                  | LEROY SOMER , LSA472VS3  | LEROY SOMER , LSA472VS3  |
| Voltaj  | 230 / 400 V  | 230 / 400 V  |
| Frekans                                       | 50 Hz  | 50 Hz  |
| Güç faktörü                                   | 0.8  | 0.8  |
| İzolasyon sınıfı                              | H  | H  |
| Koruma sınıfı                                 | IP 23  | IP 23  |
| <b>Yakıt sarfiyatı</b>                        |  |  |
| 100% yükte                                    | 81.5 L/h   | 81.5 L/h   |
| 75% yükte                                     | 59.5 L/h   | 59.5 L/h   |
| 50% yükte                                     | 40.5 L/h   | 40.5 L/h   |
| <b>Ebatlar ve diğer rakamsal değerler</b>     |  |  |
| Uzunluk / genişlik / yükseklik (mm)           | 3160mm x 1340mm x 1805mm                                       | 4475mm x 1410mm x 2430mm                                       |
| Ağırlık (yaklaşık kuru ağırlık-yakıtsız) (kg) | 3238 kg  | 4320 kg  |
| Yakıt tank kapasitesi (litre)                 | 470 lt   | 470 lt   |
| Ses gürültü seviyesi (db)                     | -  | 70 db @7 mt (stby-kabin M228)                                  |
| <b>Standart</b>                               | Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu              | Test raporu, Motor yağı, Antifirizli soğutma suyu              |
| <b>Opsiyonlar</b>                             | Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü | Otomatik transfer paneli, ceket suyu ısıtıcısı, şarj redresörü |

önceden haber vermeksizin teknik özelliklerde değişiklik yapılabilme hakkı saklıdır

**ELEKTROMAK JENERATÖR**
**Jeneratör Alım Satım Kiralama Bobinaj ve Servis Hizmetleri**
**Merkez : Dolapdere San.Sit.5 Ada No:27 İkitelli/İstanbul**
**İkitelli Tel / fax : (212) 671 02 71**
**Suavi Uyar : 0 532 767 32 23**
**Mustafa Uyar : 0 533 711 05 34**
**Süleyman Uyar : 0 535 205 28 53**
**Web Sitemiz : www.elektromakjenerator.com**
**Mail Adresimiz : info@elektromakjenerator.com ,elektromakjenerator@hotmail.com**